

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 181 від 04.07.2023 року

**ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради, вул. Франка Івана, 8, м. Володимир, 44700; код за ЄДРПОУ – 26120629; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт проїзду від перехрестя вулиць Устилузька-Смотрицького до Федорівського кладовища в місті Володимир Волинської області (код 45230000-8 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою забезпечення виконання завдань у сфері житлово-комунального господарства та капітального будівництва, покладених на управління інфраструктури у 2023 році є потреба виконати Поточний ремонт проїзду від перехрестя вулиць Устилузька-Смотрицького до Федорівського кладовища в місті Володимир Волинської області. Заходи з проведення поточного ремонту проїзду визначені міською Програмою безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у Володимир – Волинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/5 (із змінами і доповненнями).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації - робочого проекту «Поточний ремонт проїзду від перехрестя вулиць Устилузька-Смотрицького до Федорівського кладовища в місті Володимир Волинської області», розробленої ФОП Гедз А.М. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком № 3 до Тендерної документації (додається).

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 753 192,80 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто дві гривні 80 копійок).

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. При визначенні очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 4 902 98,00 грн., у тому числі: будівельні роботи – 4 601 107,20 грн.; інші витрати – 152 085,60 грн. Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва з урахуванням ПДВ.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення передбачений рішенням Володимирської міської ради від 20.12.2022 №20/7 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами та доповненнями, внесеними на підставі рішення Володимирської міської ради від 03.03.2023 № 21/34).

7. Процедура закупівлі: Відкриті торги (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт проїзду від перехрестя вулиць Устилузька-Смотрицького до Федорівського кладовища в місті Володимир Волинської області (код 45230000-8 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Підготовка території		
		Видалення зелених насаджень		
1	ДУ5-8-1	Вирізання кущів м'яколистяних порід ручним куцорізом	100 м2	0,2
2	ДУ5-21-1	Збирання зрізаних гілок листяних порід	100 м2	0,2
3	ДУ5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора, товщина гілок до 5 см	10 м3	0,42
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,8
5	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	2,8
6	КР18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,02
7	ДБ5-2-2	Навантажування пнів загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т	100 т	0,005
8	С311-5-М варіант 1	Перевезення пнів до 5 км	т	0,5
9	КР1-20-1	Засипання вручну ям, група ґрунту 1	100 м3	0,006
		Підготовка території		
		Розбирання конструкцій та споруд		
1	КР18-2-1	Розбирання бордюрів та поребриків	100м	0,89
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,103
3	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,3
4	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (зі складуванням на місці)	100м2	0,09
		Поточний ремонт проїзду		
		ДОРОЖНІЙ ОДЯГ проїзної частини (Тип 1)		
1	КР1-5-1	Розробка корита під бордюри екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,35
2	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	60
3	КР7-16-3	Улаштування основи під бордюри з щебенево-піщаної суміші С 7 товщ. 0,10 м	м3	8,7
4	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,48
5	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15 та БВ 10.30.15	шт	248
6	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	8
7	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	347
8	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного	100м2	0,26

		профілю вручну, глибина корита до 250 мм		
9	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	12
10	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	8,26
11	КР18-23-4 к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщ. 0,21 см	100м ²	8,26
12	КР18-58-1	Розлив бітумної емульсії в кількості 1,6 л/м ²	1м	1,3216
13	КБМ212-101 варіант 1	Доставка бітумної емульсії на 90 км	маш.год	4,536
14	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б марка 2 в один прохід з влаштуванням вирівнюючого шару	100м ²	8,26
15	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см	100м ²	8,26
16	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	160,8858
		ДОРОЖНІЙ ОДЯГ проїзної частини (Тип 2)		
17	ДБ2-32-13	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м ²	2,416
18	С331-32 варіант 1	Перевезення крихти від фрезерування самоскидами на відстань 10 км	т	206
19	КР18-58-1	Розлив бітумної емульсії в кількості 1,6 л/м ²	1м	3,8656
20	КБМ212-101 варіант 1	Доставка бітумної емульсії на 90 км	маш.год	12,96
21	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б марка 2 в один прохід з влаштуванням вирівнюючого шару	100м ²	24,16
22	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см	100м ²	24,16
23	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	470,6228
		ДОРОЖНІЙ ОДЯГ проїзної частини (Тип 3)		
24	ДБ2-32-13	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м ²	0,024
25	С331-32 варіант 1	Перевезення крихти від фрезерування самоскидами на відстань 10 км	т	2,4
26	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 10-20 мм	100м ³	0,012
27	КР18-58-1	Розлив бітумної емульсії в кількості 1,6 л/м ²	1м	0,0384
28	КБМ212-101 варіант 1	Доставка бітумної емульсії на 90 км	маш.год	0,1296
29	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячої щільної дрібнозернистої	100м ²	0,24

		асфальтобетонної суміші тип Б марка 2 в один прохід з влаштуванням вирівнюючого шару		
30	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см	100м2	0,24
31	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	4,9192
		ДОРОЖНІЙ ОДЯГ пішохідної частини (Тип 4)		
32	КР1-5-1	Розробка корита під поребрики екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 (частина ґрунту відкидається у вали для подальшої засипки ям)	100 м3	0,306
33	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	50
34	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	379
35	К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР 100.25.8	шт	379
36	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	5,41
37	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	180
38	КБ27-17-1 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см	100м2	5,41
39	КБ27-17-1 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування основи із щебеню-висівок за товщини шару 12 см	100м2	5,41
40	КБ27-17-2 к=9; к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування основи із щебеню-висівок , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщ. 3 см	100м2	-5,41
41	КБ27-65-3 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення сірого кольору товщ. 0,06 м на основі з висівково-цементної суміші товщ. 0,03 м з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,377
42	КБ27-65-3 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення кольорових товщ. 0,06 м на основі з висівково-цементної суміші товщ. 0,03 м з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,162
43	КБ27-65-3 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування тактильних смуг попереджувальних на основі з висівково-цементної суміші товщ. 0,03 м з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,0014
44	КБ27-65-3 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування тактильних смуг напрямляючих на основі з висівково-цементної суміші товщ. 0,03 м з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,0008
45	КР18-49-2	Різання бордюрів	1м різу	70
46	КР1-29-5	Планування площ біля поребрика та крайки стоянки за даними візувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	293

		ДОРОЖНІЙ ОДЯГ тротуарів (Тип 5)		
47	КБ27-17-1 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування основи із щебеню-висівок за товщини шару 12 см	100м2	0,09
48	КБ27-17-2 к=7; к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування основи із щебеню-висівок , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщ. 5 см	100м2	-0,09
49	КБ27-65-3 к=1,15 Вказ.п.2.4 КНУ РЕКРр	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення сірого кольору товщ. 0,04 м (матеріал від розборки) на основі з висівково-цементної суміші товщ. 0,03 м з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,009
		Обстановка дороги		
		ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА		
1	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,616
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,083
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,1
4	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.30 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	1 м2	9,3
5	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів, бетон В 3,5	1 опора	4
6	С113-134 варіант 1	Вартість стояків СКМ 1.45	м	18
7	КР18-61-4	Навішування щитків дорзнаків	100шт	0,08
8	& С115-931-1 варіант 1	Щитки дорзнаків 5.42.1 (I типорозмір)	100шт	0,04
9	& С115-963-1 варіант 1	Щитки дорзнаків 7.6.4, 7.6.7 (I типорозмір)	100шт	0,04

1. Загальні умови.

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги згідно з відомості обсягів послуг (Технічного завдання);

1.2. Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

1.3. З метою контролю за відповідністю послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

2. Інформація щодо охорони праці та показників впливу на довкілля й клімат, дотримання правил дорожнього руху

2.1. Послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів, машини і механізмів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2.2. Виконавець відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт. Нещасні випадки, що відбулись з робітниками підрядника/виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.

2.3. Виконавець гарантує, що ним для виконання вищезазначених робіт/послуг будуть використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також будуть застосовуватися заходи із захисту довкілля.

2.4. На виконання Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги" та Правил Дорожнього руху посадові особи, які відповідають за ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;

- впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;

- позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огорожувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

- по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

- у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

- у разі необхідності обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо.

3. Вимоги до Виконавця.

3.1. В ціну тендерної пропозиції Учасник має включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, тощо які необхідні для виконання обсягу послуг.

3.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання поточного ремонту повинні бути новими, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

3.3. Товари, що використовуються для надання послуг мають бути придбані з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» тощо.

4. Вимоги до якості

4.1. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку (міжремонтний строк служби дорожнього одягу), що становить 4 роки.

4.2. Підрядник/виконавець повинен виконати роботи/надати послуги, якість яких відповідає умовам та настановам Мінрегіонбуду, технологічним картам, тощо.

5. Місце надання послуг: проїзд від перехрестя вулиць Устилузька-Смотрицького до Федорівського кладовища в місті Володимир Волинської області

6. Строк надання послуг: до 31.10.2023 року.

7. Інше.

7.1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- договірну ціну (тверду) та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни, а саме: пояснювальну записку; локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного

процесу); розрахунок заробітної плати; розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів до локального кошторису); розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на відрядження працівників (у разі їх включення до договірної ціни), розрахунок коштів на покриття ризику, тощо;

- лист- гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/надання послуг якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також гарантує, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої подається тендерна пропозиція
- гарантійний лист про те, що послуги з поточного ремонту включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;
- інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо).
- проект календарного графіку надання послуг.

7.2. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі повинна бути визначена за **твердою договірною ціною** згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», з врахуванням коштів на покриття ризику у розмірі 2% (два відсотки).

Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції довідку з інформацією про те, чи включені до розрахунку вартості тендерної пропозиції кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва.

7.3. Відомість ресурсів на основні будівельні матеріали (згідно затвердженого робочого проекту):

Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм – не менше 39,67032 м³;

Щебенево-піщана суміш С7 розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 – не менше 93,4104 м³;

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 – не менше 633,4278 т;

Плити тактильні – не менше 2,222 м²;

Плити бетонні тротуарні фігурні сірого кольору, товщина 60 мм, бетон В30 (М400)(МР3200) – не менше 380,77 м²;

Плити бетонні тротуарні фігурні кольорові, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] – не менше 163,62 м².

7.4. Вимоги до якості окремих будівельних матеріалів.

Плити бетонні тротуарні фігурні мають бути екологічно чистими, виготовленими у 2022-2023 році, новими, такими, що не перебували в експлуатації, термін та умови їх зберігання не порушені. Гарантійний термін на матеріал складає не менше 4 років з моменту надання послуг.

Крім того, зазначені матеріали повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів або паспортів якості, дійсними на дату подання пропозиції.

Якщо Учасник не є виробником зазначених матеріалів, то має надати підтвердження співпраці із виробником/постачальником, а саме:

- оригінал або посвідчені Учасником відповідно до умов тендерної документації копії договору(орів) поставки плит бетонних тротуарних фігурних товщиною 60 мм (сірого кольору та кольорові) та/або договір(-ори) надання послуг/виконання робіт з виготовлення плит бетонних тротуарних фігурних товщиною 60 мм (сірого кольору та кольорові) тощо, чинний протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов'язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження плит бетонних тротуарних фігурних);

- оригінал гарантійного листа від виробника та/або постачальника плит бетонних тротуарних фігурних адресований учаснику про безперебійне постачання учаснику плит бетонних тротуарних фігурних із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку надання послуг (в гарантійному листі також обов'язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).

- оригінал або посвідчені Учасником відповідно до умов тендерної документації копії сертифікатів або паспортів якості на плити бетонні тротуарні фігурні товщиною 60 мм (сірого кольору та кольорові), дійсні на дату подання пропозиції.

7.5. У **Додатку № 3** до Тендерної документації «Технічне завдання» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент". Посилання на торговельну марку, фірму, патент, виробника, тощо здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні.